



Ventiladores para aplicaciones industriales Climasys CV





Presentación

Especialmente recomendadas para instalaciones con las siguientes características:

- La temperatura ambiente del interior del armario es inferior a la temperatura deseada.
- Se requiere un alto grado de protección: IP54 o IP55.
- El entorno circundante está relativamente limpio, por lo que se puede dejar entrar el aire en el armario.

Amplia gama de soluciones

- 42 combinaciones posibles
- Colores: RAL7035 de serie, con opción de cambiar a RAL7032 (con rejilla de recambio >NSYCAG***LPC)
- De 38 a 850 m3/h
- Según 5 tensiones de entrada:
 - CA: 400/440 V, 230 V, 115 V (50/60 Hz)
 - CC: 48 V y 24 V
- Amplia gama de accesorios (filtros, cubiertas IP55 y CEM, kit antivandálico)
- Homologaciones: CUL

Beneficios

Alto rendimiento a bajo coste

- Solución económica
- Fácil mantenimiento
- Instalación rápida y sencilla
- Alto grado de protección: IP54 o IP55

Aplicaciones

Ambientes industriales con alto grado de contaminación, en los que se debe:

- Instalar sistemas de ventilación con filtros integrados
- Instalar filtros específicos para cada entorno de trabajo
- Llevar a cabo labores de mantenimiento con regularidad