



VOGAR
Regulación Profesional

Nuestros equipos son diseñados con tecnología propia, que supera los mas altos estandares de **Calidad y Eficiencia**, con el compromiso de brindar a los equipos que se conectan a su Red de Alimentación una **Calidad de Línea Eléctrica confiable y segura.**



Ficha Técnica para Acondicionadores Electrónicos de Línea Monofásicos

Nuestros Acondicionadores electrónicos cuentan con:

DESCONEXION AUTOMATICA Por Alto y bajo voltaje: + / -20% del voltaje nominal.

SELECTOR
(Para escoger método de reconexión Manual ó Automatico.)

TIMER (Temporizador de arranque)
Para retardo en el reencendido automático despues de un apagón 5 segundos

FILTRO DE RUIDO ELÉCTRICO
(Frecuencia de corte 4 KHz)

AUTOTRANSFORMADO MULTIPRIMARIO VOGAR
Protección a los transformadores de regulación a través de térmico Bimetálico.



DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Tipo de Corriente Eléctrica:
CA Senoidal grado computadora.

Sistema Eléctrico: Estrella (Y)

Tensión Nominal:
120 ó 127 VCA RMS
1 Fase + Neutro + TF

Frecuencia: 60Hz +/- 2%

Tensión de Entrada:
.+ / -15% dela Tensión Nominal

Tensión de Salida:
.+/- 3% Tipico

Tiempo de respuesta:
0.5 ciclos, 2 ciclos condiciones extremas.

Eficiencia: 99%

Distorsión Armónica:
Menor al 1% THD

Supresión de Picos de Voltaje:
4000 a 100 Vp, Sistema ICV

Calor generado
2 Btu x KVA aprox.

Factor de Potencia: 99%

Capacidad de sobrecarga:
Para 10 Segundos: 200%
Para 1 minuto: 100%

Temp. Ambiente de operación:
De 0 a 50 grados (°C)

Aislamiento dieléctrico del gabinete:
2000 Vrms, minimo

Ruido Audible:
Menor a 10 db a 1 m de dist. NO audible

Pintura del gabinete:
Pintura electrostática en polvo color BEIGE

MODELO	Capacidad KVA	AMP X FASE	Calibre AWG**	PEGO APROX kgs
LAN-11	1	8	14	5.5
LAN-12	2	16	12	8.2

DIMENSIONES

GABINETE C-12

ALTURA (H)
14.5 cm

ANCHO (A)
16 cm


FONDO (F)
26 cm

** Clibre minimo recomendado para la instalación eléctrica

RECUERDE.
Nunca sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su Acondicionador de Línea VOGAR

FORMA DE CONEXIÓN

Tablilla de conexiones ubicada en el interior del gabinete



Diseño, desarrollo y Fabricación de:
ENFIL de México, S.A. DE C.V.

País de Origen:
México

Normatividad:
NOM-001-SCFI-1993
NOM-003-SCFI-2000

Compatibilidad en Normas de Seguridad Extranjeras:
Con UL y CSA

Nuestros Acondicionadores son fabricados especialmente para las condiciones de voltaje de México

(Rangos de protección **MAS AMPLIOS**)



25 AÑOS Comprometidos con la tecnología de nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes

